



KONICA MINOLTA

bizhub C3100P

✎ Barevná tiskárna A4

✎ Až 31 stran za minutu

✎ Funkce



Tisk


- barevný
- černobílý
- PCL/PS
- lokální a síťový
- USB



Technologie

Emperon™ – tiskový řadič	Nová generace Emperonu poskytuje profesionální tiskový výstup a zvyšuje produktivitu i komfort uživatelů	✓
Simitri® HD – polymerovaný toner	Zajišťuje nejlepší kvalitu obrazu, vyšší stálost a odolnost barev a je šetrný k životnímu prostředí	✓
OpenAPI technologie	Rozšiřuje funkcionalitu stroje o možnosti zpracování dokumentů na bázi řešení server-klient	✗
i-Option – softwarové licence	Přináší další funkce pro práci s dokumenty a umožňuje vám tak dostat z vašeho multifunkčního zařízení maximum	✓
Služba ePRO – vzdálený dohled	Služba ePRO nepřetržitě monitoruje všechna vaše zařízení Konica Minolta včetně stavu jejich spotřebního materiálu	✓
IWS – přizpůsobení ovládacího panelu	Ovládací panel je nyní zcela přizpůsobitelný. Nastavte si jeho vzhled přesně podle vašich představ	✗

Možnosti konfigurace



Možnosti dokončování



oboustranný
tisk

Možná výbava

bizhub C3100P	Tiskárna formátu A4 s rychlostí tisku 31 str/min černobíle a barevně. Standardně tiskový řadič Emperon™ s podporou PCL a PostScript. Volitelně podpora XPS. Vstupní kapacita papíru 250 listů a 100 listů boční vstup. Standardně oboustranný tisk, 1 GB paměti a Gigabit Ethernet.
PF-P14 kazeta na papír	A4; 500 listů; až 90 g/m ²
SCD-25 stolek pod stroj	zajišťuje ergonomickou výšku stroje a poskytuje uložný prostor pro tisková média a jiné materiály

HD-P06 pevný disk¹	pevný disk 320 GB
rozšířená paměť 1 GB	paměť 1 GB pro rychlejší zpracování úloh
bezkontaktní čtečka karet¹	různé technologie identifikačních karet
LK-106 tisk čárových kódů¹	podpora nativního tisku čárových kódů
LK-107 tisk Unicode písem¹	podpora nativního tisku Unicode písem
LK-108 tisk OCR písem¹	podpora nativního tisku písem OCR A a B
LK-111 ThinPrint® klient	komprese tiskových dat pro snížení zatížení sítě
SX-BR-4600 Wi-Fi modul	externí adaptér pro bezdrátovou síť
EH-C591 externí sešivačka	sešívá až 50 listů v sadě

Technické údaje

SYSTÉM

Systémová paměť	1 GB (standardně) 2 GB (volitelně)
Systémový pevný disk	320 GB (volitelně)
Rozhraní	Ethernet 10-Base-T/100-Base-TX/1 000-Base-T; USB 2.0
Síťové protokoly	TCP/IP (IPv4 / IPv6); SMB; LPD; IPP; SNMP; HTTP; HTTPS
Typy rámců	Ethernet 802.2; Ethernet 802.3; Ethernet II; Ethernet SNAP
Tisknutelné formáty	A6–A4, vlastní formáty papíru
Gramáž papíru	60–210 g/m ²
Kapacita vstupu papíru	standardně: 350 listů max.: 850 listů
1. kazeta	250 listů; A6–A4; 60–210 g/m ²
2. kazeta (volitelná)	500 listů; A4; 60–90 g/m ²
Boční vstup	100 listů; A6–A4; vlastní formáty; 60–210 g/m ²
Automatický oboustranný tisk	A4; 60–210 g/m ²
Výstupní kapacita	max.: 200 listů
Životnost toneru	CMYK: 5 000 stran
Životnost zobrazovací jednotky	černá: 25 000 stran; CMY: 25 000 stran
Napájení	220–240 V / 50/60 Hz
Spotřeba energie	špičkový odběr do 1,2 kW (systém)
Rozměry systému (š x h x v)	447 x 544 x 350 mm
Hmotnost systému	asi 24 kg

TISK

Kopírovací proces	elektrostatický laserový, tandemový, nepřímý
Tonerový systém	polymerovaný toner Simitri® HD
Rychlost tisku A4 (černobíle/barevně)	až 31 str/min
Rychlost oboustranného tisku A4 (čb./bar.)	až 31 str/min
Doba 1. výtisku (černobíle/barevně)	12,9 s
Doba zahřívání	cca 39 s ²
Rozlišení tisku	1 200 x 1 200 dpi
Jazyky popisu stránky	PCL5e/c; PostScript 3 (CPSI 3016); XPS ¹
Operační systémy	Windows VISTA (32/64) Windows 7 (32/64) Windows 8 (32/64) Windows Server 2003 (32/64) Windows Server 2008 (32/64) Windows Server 2008 R2 Windows Server 2012 (64) Windows Server 2012 R2 Macintosh OS X 10.x Linux Citrix
Písma tiskárny	80 PCL Latin; 137 PostScript 3 emulace Latin
Tiskové funkce	přímý tisk ¹ souborů PDF, JPEG, TIFF, XPS a OOXML (DOCX, XLSX, PPTX) ¹ ; přetisk; vodoznak; n-v-1

SYSTÉMOVÉ FUNKCE

Zabezpečení	IP filtrování a blokování portů; síťová komunikace SSL2 ¹ , SSL3 ¹ a TSL1.0 ¹ ; podpora IPsec ¹ a IEEE 802.1X ¹ ; ověřování uživatelů ¹ ; zabezpečený tisk ¹ ; přepis pevného disku (8 standardních typů) ¹ ; šifrování dat pevného disku ¹
Software	PageScope Net Care Device Manager PageScope WebConnection PageScope Data Administrator PageScope Direct Print

¹ Volitelný pevný disk HD-P06 umožňuje funkce zabezpečený tisk, zkušební kopie, tisknout & uložit, ukládání úloh, emulaci XPS, podporu licencí i-Option a podporu bezkontaktních karet

² Doba zahřívání se může lišit v závislosti na okolním prostředí a použití

- Všechny údaje o množství papíru se týkají formátu papíru A4 v gramáži 80 g/m².
- Kvalita tisku na silné papíry a jiná média se může lišit od kvality tisku na papír gramáže 80 g/m².
- Podpora a dostupnost uvedených parametrů a funkcí se liší v závislosti na operačním systému, aplikacích, síťových protokolech a na konfiguracích sítě a systému.
- Udávaná životnost spotřebního materiálu je založena na konkrétních provozních podmínkách, jako je pokrytí stránky konkrétního formátu (5% pokrytí A4). Skutečná životnost spotřebního materiálu se bude lišit v závislosti na použití a jiných proměnných při tisku, jako je pokrytí, formát stránek, typ médií, kontinuální nebo přerušovaný tisk, okolní teplota a vlhkost.
- Některá ze zobrazených výrobků obsahují volitelná příslušenství.
- Technické údaje a příslušenství jsou založeny na údajích dostupných v době vzniku tohoto materiálu a mohou se bez upozornění změnit.
- Konica Minolta neručí za případnou chybu v uvedených údajích.
- Všechny ostatní obchodní značky a názvy výrobků mohou být registrovanými obchodními známkami nebo obchodními známkami příslušných vlastníků a jako takové jsou uznávány.



Simitri HD
High Definition Polymerised Toner

Simitri
with Biomass



SAP® Printer Vendor Solution



Navštivte stránku produktu