

Skartovací stroje této kategorie jsou určeny pro nenáročné zákazníky. Mají atraktivní vzhled a dobrý poměr výkonu k ceně. Stroje mají standardní záruku 24 měsíců.



HSM S5

Malý skartovací stroj nejnižší třídy v základním stupni utajení, hlavu je možné přemístit i na odpadkový koš.



HSM S10

Malý skartovací stroj nejnižší třídy v základním stupni utajení se zvýšeným výkonem, hlavu je možné přemístit i na odpadkový koš.



HSM X5

Malý skartovací stroj ve stupni utajení 3. Je ideálním řešením levného skartovacího stroje s křížovým řezem.



HSM X10

Levný skartovací stroj ke stolu střední třídy. Papír skartuje ve stupni utajení 3 dle DIN, pro zpracování CD má oddělený vstup i zásobník.



HSM X6pro

Levný skartovací stroj ke stolu střední třídy. Papír skartuje ve stupni utajení 4 dle DIN, pro zpracování CD má oddělený vstup i zásobník.



HSM X15

Výkonný levný skartovací stroj ve stupni utajení 3 dle DIN. Zpracovává až 18 listů papíru, pro skartování plastových karet a CD má oddělený vstup i zásobník.



HSM X8pro

Výkonný levný skartovací stroj ve stupni utajení 4 dle DIN. Zpracovává až 8 listů papíru, pro skartování plastových karet a CD má oddělený vstup i zásobník.



HSM Multishred

Skartovací stroj na stůl zpracovává plastové karty, CD a diskety. Na tato média je certifikován ve stupni utajení PC. Papír je při skartování třeba překládat kvůli omezené šíři vstupu.

TECHNICKÉ PARAMETRY	HSM S5	HSM S10	HSM X5	HSM X10	HSM X6pro	HSM X15	HSM X8pro	HSM Multishred
Typ řezu	Proužek	Proužek	Částice	Částice	Částice	Částice	Částice	Částice
Velikost odpadu v mm	7	6,3	4x38	4x50	3x9	4x27	3x9	4x35
Stupeň utajení DIN 32757-1	1	1	3	3	4	3	4	3
Certifikát NBÚ	-	-	-	"D"	-	-	-	"PC"
Kapacita řezu (A4 70 g/m ²)	6-7	12-13	6-7	12	7	17-18	9	8
Kapacita řezu (A4 80 g/m ²)	5	10	5	10	6	15	8	8
Šířka vstupního otvoru	216 mm	220 mm	220 mm	224 mm	224 mm	225 mm	230 mm	130 mm
Kapacita zásobníku	11 l	16 l	16 l	25 l	25 l	25 l	25 l	35 l
Příkon motoru	65 W	130 W	130 W	230 W	230 W	300 W	300 W	56 W
Rychlost řezu (mm/s)	110 - 120	100	60	30	37	50	40	25
Připojení	230 V / 50 Hz	230 V / 50 Hz	230 V / 50 Hz	230 V / 50 Hz	230 V / 50 Hz	230 V / 50 Hz	230 V / 50 Hz	230 V / 50 Hz
Rozměry Š x H x V (mm)	297x163x354	328x210x391	328x207x391	366x238x445	366x235x445	395x270x580	395x270x580	241x202x288
Hmotnost v kg	1,7	2,7	3,3	5,3	5,8	16	16,5	5,3
Záruka stroj/nože (měsíců)	24/24	24/24	24/24	24 / 24	24 / 24	24 / 24	24 / 24	24 / 24
Skartace kovových sponek	-	-	-	-	-	ano	ano	ano
Skartace plast. karet	-	-	-	ano	ano	ano	ano	ano
Skartace CD	-	-	-	ano	ano	ano	ano	ano
Skartace disket	-	-	-	-	-	-	-	ano

Jedinečná nabídka skartovacích strojů ke stolu s prodlouženou zárukou na nože. Stroje mají omezenou dobu chodu a jsou chráněny tepelnou pojistkou.



HSM 70.2

Nejmenší stroj této třídy s masivními řezacími noži. Je vhodný pro skartování menšího množství papíru bez kovových sponek.



HSM 80.2

Umožňuje skartování papíru včetně kovových kancelářských sponek. Je to vynikající pomocník ke každému pracovnímu stolu.



HSM 90.2

Nejprodávanější skartovací stroj této kategorie. Vyznačuje se dobrým výkonem a dlouhou životností.

TECHNICKÉ PARAMETRY	HSM 70.2		HSM 80.2			HSM 90.2		
	Proužek	Proužek	Proužek	Proužek	Částice	Proužek	Proužek	Částice
Typ řezu	Proužek	Proužek	Proužek	Proužek	Částice	Proužek	Proužek	Částice
Velikost odpadu v mm	3,9	5,8	3,9	5,8	4x25	3,9	5,8	4x25
Stupeň utajení DIN 32757-1	2	2	2	2	3	2	2	3
Certifikát NBÚ	-	-	"V"	-	-	"V"	-	"D"
Kapacita řezu (A4 70 g/m ²)	5	7	7-8	10-12	5	12	15	6
Kapacita řezu (A4 80 g/m ²)	3-4	4-6	5-7	7-9	3-4	7-9	10-12	3-4
Šířka vstupního otvoru	225 mm	225 mm	225 mm	225 mm	225 mm	225 mm	225 mm	225 mm
Kapacita zásobníku	14 l		17 l			25 l		
Příkon motoru	80 W		120 W			150 W		
Rychlost řezu (mm/s)	80	80	80	80	80	60	60	60
Přípojení	230 V / 50 Hz		230 V / 50 Hz			230 V / 50 Hz		
Rozměry Š x H x V (mm)	297x180x384		305x200x410			326x240x423		
Hmotnost v kg	1,8	1,8	3,8	3,8	3,8	4	4	4,5
Záruka stroj/nože (měsíců)	24/trvalá	24/trvalá	24/trvalá	24/trvalá	24/trvalá	24/trvalá	24/trvalá	24/trvalá
Skartace kovových sponek	-	-	ano	ano	ano	ano	ano	ano
Skartace plast. karet	-	-	-	-	-	ano	ano	-
Skartace CD	-	-	-	-	-	-	-	-
Skartace disket	-	-	-	-	-	-	-	-

Moderní skartovací stroje ke stolu se zvýšeným výkonem. Zpracují až 17 listů papíru. Jsou rovněž vybaveny tepelnou pojistkou.



HSM Securio C16

Nejmenší stroj nové řady HSM Securio. Má výkonný řezný mechanismus s možností zpracování plastových karet ve všech řezech. Stroj je dvoudílné konstrukce.



HSM 102.2

Stroj kompaktní konstrukce s výsuvným zásobníkem a praktickým průhledem do odpadového prostoru. Díky svému atraktivnímu designu a dobrým technickým parametrům patří k nejoblíbenějším skartovačům této kategorie.



HSM Securio C18

Nejvýkonnější skartovací stroj této třídy. Má kompaktní konstrukci s výsuvným zásobníkem. Řezná kapacita je až 16 listů papíru. V řezu 5,8 mm zpracovává i CD.

TECHNICKÉ PARAMETRY	HSM Securio C16			HSM 102.2				HSM Securio C18			
	Proužek	Proužek	Částice	Proužek	Proužek	Proužek	Částice	Proužek	Proužek	Částice	Částice
Typ řezu	Proužek	Proužek	Částice	Proužek	Proužek	Proužek	Částice	Proužek	Proužek	Částice	Částice
Velikost odpadu v mm	3,9	5,8	4x25	1,9	3,9	5,8	4x25	3,9	5,8	3,9x30	1,9x15
Stupeň utajení DIN 32757-1	2	2	3	3	2	2	3	2	2	3	4
Certifikát NBÚ	"V"	-	"D"	-	"V"	-	"D"	-	-	-	-
Kapacita řezu (A4 70 g/m ²)	13-15	16-18	6-7	8-9	13-15	16-18	6-7	14-15	19-20	10-11	8-9
Kapacita řezu (A4 80 g/m ²)	12-14	15-17	5-6	5-7	10-12	13-15	3-5	11-12	15-16	8-9	6-7
Šířka vstupního otvoru	225 mm	225 mm	225 mm	225 mm	225 mm	225 mm	225 mm	230 mm	230 mm	230 mm	230 mm
Kapacita zásobníku	25 l			25 l				25 l			
Příkon motoru	300 W			150 W				400 W			
Rychlost řezu (mm/s)	44	44	44	60	60	60	60	54	54	54	54
Připojení	230 V / 50Hz			230 V / 50 Hz				230 V / 50Hz			
Rozměry Š x H x V (mm)	366x258x455			365x273x500				365x280x542			
Hmotnost v kg	4,5	4,5	4,5	6,3	6,3	6,3	6,8	5,2	5,2	5,2	5,2
Záruka stroj/nože (měsíců)	24/trvalá	24/trvalá	24/trvalá	24/trvalá	24/trvalá	24/trvalá	24/trvalá	24/trvalá	24/trvalá	24/trvalá	24/trvalá
Skartace kovových sponek	ano	ano	ano	ano	ano	ano	ano	ano	ano	ano	ano
Skartace plast. karet	ano	ano	ano	-	ano	ano	-	ano	ano	ano	ano
Skartace CD	-	-	-	-	-	-	-	-	ano	-	-
Skartace disket	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Profesionální stroje určené pro časté užívání. Jsou ideální v užití pro více osob a zpracování většího množství papíru.



HSM 104.3

Výkonný skartovací stroj střední třídy s jednoduchým ovládáním. Má vynikající poměr výkonu a ceny, v řezu 5,8 mm je schopen zpracovat i CD. Je vhodný do kanceláří s více pracovníky.



HSM 105.3

Skartovací stroj vychází z typu HSM 104.3, je vybaven fotobuňkou a indikačními kontrolkami, které zvyšují komfort obsluhy. Dodává se i ve verzi řezu s nejvyšším stupněm utajení.

HSM Securio B22

Moderní stroj s atraktivním designem pro užití v každé kanceláři. Výkonově odpovídá strojům řady HSM 104.3.



**NOVÁ ŘADA SKARTOVAČŮ HSM Securio
- SKARTOVAČE BUDOUCNOSTI!**

- Úspora elektrické energie (až 70 % roční spotřeby)
- Atraktivní design
- Vysoké výkony a spolehlivost
- Nízká hladina hluku

TECHNICKÉ PARAMETRY	HSM 104.3					HSM 105.3					HSM Securio B22				
Typ řezu	Proužek	Proužek	Proužek	Částice	Částice	Proužek	Proužek	Proužek	Částice	Částice	Částice	Proužek	Proužek	Částice	Částice
Velikost odpadu v mm	1,9	3,9	5,8	3,9x30	1,9x15	1,9	3,9	5,8	3,9x30	1,9x15	0,78x11	3,9	5,8	3,9x30	1,9x15
Stupeň utajení DIN 32757-1	3	2	2	3	4	3	2	2	3	4	5	2	2	3	4
Certifikát NBÚ	-	"V"	-	"D"	"T"	-	"V"	-	"D"	-	"PT"	-	-	-	-
Kapacita řezu (A4 70 g/m ²)	12-14	16-18	22-24	12-14	9-11	12-14	16-18	22-24	12-14	9-11	5-6	16-18	22-24	12-14	9-11
Kapacita řezu (A4 80 g/m ²)	9-11	13-15	17-19	9-11	7-9	9-11	13-15	17-19	9-11	7-9	4-5	13-15	17-19	9-11	7-9
Šířka vstupního otvoru	240 mm					240 mm					240 mm				
Kapacita zásobníku	33 l					33 l					33 l				
Příkon motoru	440 W					440 W					440 W				
Rychlost řezu (mm/s)	80	80	80	90	90	80	80	80	90	90	90	80	80	90	90
Připojení	230 V / 50 Hz					230 V / 50 Hz					230 V / 50 Hz				
Rozměry Š x H x V (mm)	375x281x583					375x281x583					375x310x600				
Hmotnost v kg	11,5	11,5	11,5	12,5	12,5	11,5	11,5	11,5	12,5	12,5	12,5	11	11	12	12
Záruka stroj/nože (měsíců)	24/trvalá	24/trvalá	24/trvalá	24/trvalá	24/trvalá	24/trvalá	24/trvalá	24/trvalá	24/trvalá	24/trvalá	24/24	24/trvalá	24/trvalá	24/trvalá	24/trvalá
Skartace kovových sponek	ano	ano	ano	ano	ano	ano	ano	ano	ano	ano	ano	ano	ano	ano	ano
Skartace plast. karet	ano	ano	ano	ano	ano	ano	ano	ano	ano	ano	ano	ano	ano	ano	ano
Skartace CD	-	-	ano	-	-	-	-	ano	-	-	-	-	ano	-	-
Skartace disket	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Skartovací stroje této kategorie jsou určeny pro větší počet osob – do velkých kanceláří. Vynikají snadnou obsluhou, vysokými výkony a bezproblémovým provozem.

HSM Securio B24

Základní model nové konstrukce energeticky úsporných skartovacích strojů střední třídy. Ve většině režů zpracuje i CD.



HSM Securio B32

Skartovací stroj řady Securio na zpracování dokumentů formátu A3 s energeticky úsporným režimem.



**DOPORUČUJEME
VŠEM
ZÁKAZNÍKŮM**

HSM 125.2

Oblíbený skartovací stroj klasické koncepce. Skartuje papíry do formátu A4+. Dodává se v 5 stupních utajení, v proužkových řezech může zpracovávat i CD. Je ideálním skartovačem do větší kanceláře a uspokojí i ty nejvyšší nároky uživatelů.



TECHNICKÉ PARAMETRY	HSM Securio B24				HSM Securio B32					HSM 125.2							
	Proužek	Proužek	Částice	Částice	Proužek	Proužek	Částice	Částice	Částice	Proužek	Proužek	Proužek	Částice	Částice	Částice	Částice	
Typ řezu	Proužek	Proužek	Částice	Částice	Proužek	Proužek	Částice	Částice	Částice	Proužek	Proužek	Proužek	Částice	Částice	Částice	Částice	
Velikost odpadu v mm	3,9	5,8	4,5x30	1,9x15	3,9	5,8	4,5x30	1,9x15	0,78x11	1,9	3,9	5,8	3,9x30	1,9x15	0,78x11	1x5	
Stupeň utajení DIN 32757-1	2	2	3	4	2	2	3	4	5	3	2	2	3	4	5	H5/6	
Certifikát NBÚ	"V"			"T"	"V"	-	-	"T"	-	"D"	"V"	-	"D"	"T"	"PT"	-	
Kapacita řezu (A4 70 g/m ²)	22-24	28-30	17-19	11-13	22-24	28-30	17-19	11-13	7	16-18	22-24	28-30	15-18	10-12	6-8	4-5	
Kapacita řezu (A4 80 g/m ²)	19-21	25-27	14-16	9-11	19-21	25-27	14-16	9-11	6	13-14	17-19	22-24	12-14	8-10	5-7	3-4	
Šířka vstupního otvoru	240 mm				310 mm					255 mm							
Kapacita zásobníku	34 l				82 l					76 l							
Příkon motoru	500 W				500 W					670 W							
Rychlost řezu (mm/s)	65	65	65	65	65	65	65	65	65	120	120	120	130	130	130	130	
Připojení	230 V / 50 Hz				230 V / 50 Hz					230 V / 50 Hz							
Rozměry Š x H x V (mm)	395x317x605				497x398x793					448x347x828							
Hmotnost v kg	18	18	20,5	20,5	25,5	25,5	27	27	27	27	27	27	31,2	31,2	31,2	31,2	
Záruka stroj/nože (měsíců)	24/trvalá	24/trvalá	24/trvalá	24/trvalá	24/trvalá	24/trvalá	24/trvalá	24/trvalá	24/trvalá	24/24	24/trvalá	24/trvalá	24/trvalá	24/trvalá	24/trvalá	24/24	24/24
Skartace kovových sponek	ano	ano	ano	ano	ano	ano	ano	ano	ano	ano	ano	ano	ano	ano	ano	ano	-
Skartace plast. karet	ano	ano	ano	ano	ano	ano	ano	ano	ano	-	ano	ano	ano	ano	ano	ano	-
Skartace CD	ano	ano	ano	-	ano	ano	ano	-	-	-	ano	ano	-	-	-	-	-
Skartace disket	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	ano	-	-	-	-	-

Tyto stroje jsou vhodné pro intenzivní provoz i pro nárazová zpracování většího množství dokumentů.



HSM Securio B34

Výkonný stroj nové generace, vyznačující se atraktivním vzhledem, velkou kapacitou a úsporou elektrické energie.



HSM 225.2

Skartovací stroje mohou zpracovávat papíry formátu A3. Mají výkonný motor a robustní převodovku. Vyznačují se velkou kapacitou řezných nožů.



HSM 386.2

Stroj je určený ke zpracování počítačových sestav formátů A3, A3+. Konstrukčně navazuje na typ HSM 125.2, má však 386 mm široké nože, objemný zásobník na odpad a horní kryt, uzpůsobený k uložení zaváděných sestav.

TECHNICKÉ PARAMETRY	HSM Securio B34					HSM 225.2					HSM 386.2	
	Proužek	Proužek	Částice	Částice	Částice	Proužek	Proužek	Částice	Částice	Částice	Proužek	Částice
Typ řezu	Proužek	Proužek	Částice	Částice	Částice	Proužek	Proužek	Částice	Částice	Částice	Proužek	Částice
Velikost odpadu v mm	3,9	5,8	4,5x30	1,9x15	1x5	3,9	5,8	3,9x40	1,9x15	0,78x11	3,9	3,9x30
Stupeň utajení DIN 32757-1	2	2	3	4	HS 6	2	2	3	4	5	2	3
Certifikát NBÚ	-	-	-	-	-	-	"V"	"D"	-	"PT"	-	-
Kapacita řezu (A4 70 g/m ²)	25-27	30-32	20-22	13-14	6	31-33	40-42	25-27	17-19	10-11	22-23	14-16
Kapacita řezu (A4 80 g/m ²)	22-24	26-28	17-19	11-12	4-5	25-27	32-33	20-22	12-14	7-9	17-18	11-13
Šířka vstupního otvoru	310 mm					300 mm					386 mm	
Kapacita zásobníku	100 l					120 l					116 l	
Příkon motoru	590 W					1400 W					670 W	
Rychlost řezu (mm/s)	88	88	88	88	130	126	126	135	135	135	120	135
Připojení	230 V / 50 Hz					230 V / 50 Hz					230 V / 50 Hz	
Rozměry Š x H x V (mm)	541x439x845					500x470x895					548x412x860	
Hmotnost v kg	34,5	34,5	42	42	42	42	42	48	48	48	33	35
Záruka stroj/nože (měsíců)	24/trvalá	24/trvalá	24/trvalá	24/trvalá	24/24	24/trvalá	24/trvalá	24/trvalá	24/trvalá	24/24	24/trvalá	24/trvalá
Skartace kovových sponek	ano	ano	ano	ano	-	ano	ano	ano	ano	ano	ano	ano
Skartace plast. karet	ano	ano	ano	ano	-	ano	ano	ano	ano	-	ano	ano
Skartace CD	ano	ano	ano	-	-	ano	ano	ano	-	-	ano	-
Skartace disket	-	-	-	-	-	ano	ano	ano	-	-	-	-

*) pouze u verzí s odděleným vstupem na CD a FDD

Tyto stroje jsou vhodné pro intenzivní provoz i pro nárazová zpracování většího množství dokumentů.



HSM 390.3

Výkonný skartovací stroj se šířkou nožů 400 mm a s rozměrným zásobníkem. Tvarování vrchního krytu rovněž umožňuje snadné skartování počítačových sestav.



HSM Securio P36

Skartovač třídy P (Professional) s nízkou spotřebou energie a vysokým výkonem. Stroj v příčném řezu je možné dodat s odděleným vstupem pro skartaci CD.

HSM Securio P40

Velmi výkonný stroj s širší vstupem 330 mm. Kratší nože proti ostatním strojům podobného výkonu umožňují udržení nižší ceny. Přitom je zachována možnost skartování papírů formátu A3. Stroj s křížovým řezem je možné dodat i ve verzi s odděleným vstupem na skartování médií.



TECHNICKÉ PARAMETRY	HSM 390.3					HSM Securio P36					HSM Securio P40				
	Proužek	Proužek	Částice	Částice	Částice	Proužek	Proužek	Částice	Částice	Částice	Proužek	Proužek	Částice	Částice	Částice
Typ řezu															
Velikost odpadu v mm	3,9	5,8	3,9x40	1,9x15	0,78x11	3,9	5,8	4,5x30	1,9x15	0,78x11	3,9	5,8	4,5x30	1,9x15	0,78x11
Stupeň utajení DIN 32757-1	2	2	3	4	5	2	2	3	4	5	2	2	3	4	5
Certifikát NBÚ	-	-	"D"	-	-	"V"	-	-	-	-	-	-	"D"	-	-
Kapacita řezu (A4 70 g/m ²)	31-33	40-42	25-27	17-19	10-11	37-39	47-49	29-31	18-20	11-12	45-47	58-60	35-37	22-24	13-14
Kapacita řezu (A4 80 g/m ²)	25-27	33-35	20-22	13-15	7-9	31-33	39-41	25-27	15-17	10-11	40-42	51-53	31-33	18-20	12-13
Šířka vstupního otvoru	400 mm					330 mm					330 mm				
Kapacita zásobníku	148 l					145 l					145 l				
Příkon motoru	1400 W					1800 W					2100 W				
Rychlost řezu (mm/s)	126	126	135	135	135	90	90	100	100	100	100	100	110	110	110
Připojení	230 V / 50 Hz					230 V / 50 Hz					230 V / 50 Hz				
Rozměry Š x H x V (mm)	595x510x915					580x550x936					580x550x936				
Hmotnost v kg	48	48	56	56	56	64	64	68/74*)	68/74*)	68/74*)	67	67	72/78*)	72/78*)	72/78*)
Záruka stroj/nože (měsíců)	24/trvalá	24/trvalá	24/trvalá	24/trvalá	24/24	24/trvalá	24/trvalá	24/trvalá	24/trvalá	24/24	24/trvalá	24/trvalá	24/trvalá	24/trvalá	24/24
Skartace kovových sponek	ano	ano	ano	ano	ano	ano	ano	ano	ano	ano	ano	ano	ano	ano	ano
Skartace plast. karet	ano	ano	ano	ano	-	ano	ano	ano	ano	ano *)	ano	ano	ano	ano	ano *)
Skartace CD	ano	ano	ano	-	-	ano	ano	ano	ano *)	ano *)	ano	ano	ano	ano	ano *)
Skartace disket	ano	ano	ano	-	-	ano	ano	ano *)	ano *)	ano *)	ano	ano	ano	ano *)	ano *)

*) pouze u verzi s odděleným vstupem na CD a FDD

Výkonné skartovací stroje, které jsou určeny pro obsluhu velkých pracovišť. Dokáží zpracovat najednou velké množství materiálů různých formátů, včetně počítačových sestav a mají objemný zásobník na skartovaný odpad.



HSM 411.2

Tento skartovací stroj je konstruován pro velké výkony. Robustní nože, výkonný motor a řetězová převodovka umožňují uspokojit nejvyšší nároky uživatelů. Vyniká všemi parametry, ve verzi 5,8 mm zpracuje přes 50 listů papíru A4 80g/m² najednou.



HSM 412.2

Skartovací stroj s možností zpracování zmačkaného papíru. Konstrukčně vychází z typu HSM 411.2. Na stroji je umístěn zásobník na zmačkaný papír se vstupem do prostoru nožů.



HSM Securio P44

Nejvýkonnější profesionální skartovací stroj určený do kancelářských prostor. Má mimořádný výkon a objemný zásobník na odpad. Stroje s křížovým řezem je možné dodat i ve verzi s odděleným vstupem na skartování médii.



HSM 450.2

Nejvýkonnější profesionální skartovací stroj klasické konstrukce je vhodný k umístění do technických prostorů budov. Je vybaven dvoukomorovým plnicím zásobníkem na skartování zmačkaných papírů. Manipulaci s odpadem usnadňuje vyvážecí vozík, který je součástí dodávky.

TECHNICKÉ PARAMETRY	HSM 411.2					HSM 412.2	HSM Securio P44					HSM 450.2	
	Proužek	Proužek	Částice	Částice	Částice	Částice	Proužek	Proužek	Částice	Částice	Částice	Částice	Částice
Typ řezu	Proužek	Proužek	Částice	Částice	Částice	Částice	Proužek	Proužek	Částice	Částice	Částice	Částice	Částice
Velikost odpadu v mm	3,9	5,8	3,9x50	1,9x15	0,78x11	3,9x50	3,9	5,8	3,9x40	1,9x15	1x5	3,9x50	2x15
Stupeň utajení DIN 32757-1	2	2	3	4	5	3	2	2	3	4	H5 6	3	4
Certifikát NBÚ	"V"	-	"D"	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Kapacita řezu (A4 70 g/m ²)	48-50	65-67	38-40	26-28	17-19	38-40	61-63	76-78	43-46	28-30	12	80-85	35-40
Kapacita řezu (A4 80 g/m ²)	38-40	51-53	33-35	20-22	12-14	33-35	56-58	70-72	39-41	23-25	10	65-70	28-32
Šířka vstupního otvoru	400 mm					400 mm	400 mm					443 mm	
Kapacita zásobníku	146 l					146 l	205 l					290 l	
Příkon motoru	2100 W					2100 W	2600 W					3000 W	2200 W
Rychlost řezu (mm/s)	100	100	100	110	110	110	100	100	100	100	100	210	218
Připojení	230 V / 50 Hz					230 V / 50 Hz	230 V / 50 Hz					3 x 400 V / 50 Hz	
Rozměry Š x H x V (mm)	595x470x990					595x470x1277	700x592x1025					750x665x1590	
Hmotnost v kg	74	74	82	82	82	87	105	105	105 / 111 *)	105 / 111 *)	105 / 111 *)	220	220
Záruka stroj/nože (měsíců)	24/trvalá	24/trvalá	24/trvalá	24/trvalá	24/24	24/trvalá	24/trvalá	24/trvalá	24/trvalá	24/trvalá	24/24	24	24
Skartace kovových sponek	ano	ano	ano	ano	ano	ano	ano	ano	ano	ano	ano	ano	ano
Skartace plast. karet	ano	ano	ano	ano	-	ano	ano	ano	ano	ano	ano *)	ano	ano
Skartace CD	ano	ano	ano	ano	-	ano	ano	ano	ano	ano	ano *)	ano	ne
Skartace disket	ano vč. USB	ano vč. USB	ano vč. USB	ano vč. USB	-	ano	ano	ano vč. USB	ano vč. USB	ano vč. USB	ano *)	ano	ne

*) pouze u verzí s odděleným vstupem na CD a FDD